

接着テープ付で簡単施工

ハートビル®の点字タイル

屋内外用

TEL点字タイルのメリット

- 外でも使える(もちろん屋内でも)
- はがれにくい(角R・裏面全面接着テープ付)
- すべりにくい(鋸突起部シボ加工)

TEL

再生エラストマー樹脂 (屋内外用)



【材質】再生エラストマー樹脂
【詳細寸法】シート厚 2 mm+鋸厚 5 mm+接着テープ厚 1 mm

JIS 再生 接着 屋内外 接着
対応 エラストマー 工法 テープ付

TEL-22Y

[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] 3,300円/枚
[色] イエロー

※4つ角R付(R10)

TEL-290Y

[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] 3,300円/枚
[色] イエロー

※4つ角R付(R10)




※気温等の変化により、変形することがあります。

点字タイルの副資材と取付方法

施工方法及び施工上の注意

※アスファルトなど設置面が完全に固まる前に点字タイルを施工すると剥がれの原因になります

- ① 設置面のゴミ・ホコリ・油分・水分を取り除きます
- ② 点字タイルの取付位置を決めます
 - 点字タイル間のクリアランス(空き)は、室内でも必ず5~10mm程度とって下さい
素地膨張によるツキ上げを防止する為です



- ③ 位置決め後、貼付け位置の輪郭(外周)にマーキングテープ用のガイドテープを貼ります
- ④ ガイドテープ内側にプライマーをまんべんなく塗布します
塗布後、プライマーをしっかりと乾燥させます
下地面が湿っている場合は、送風機等にて強制乾燥させて下さい
下地面に凹凸がある場合は、あらかじめ不陸調整を行って下さい



プライマー(別売)

RS-101A
[容量] 0.8kg/1缶
[価格] 価格6,000円

※標準塗付量
約30枚/1缶



- ⑤ プライマー乾燥後、点字タイルの裏面の離型紙を剥がしてガイドテープに沿って貼り付けます
 - 点字タイル間のクリアランス(空き)は、室内でも必ず5~10mm程度とって下さい
素地膨張によるツキ上げを防止する為です



- ⑥ ゴムハンマー等にて全体をしっかりと押さえて完成です
しっかりと圧着されないと、剥がれの原因となります
- ⑦ 貼付け位置の輪郭(外周)のガイドテープを剥がして仕上がりです



プライマーの使用上の注意



- ① プライマーは点字タイル専用のものを使用すること
- ② 本剤使用時には換気・火気に注意すること
- ③ 本剤使用時によく攪拌する

接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!!

ハートビル®の点字タイル 屋内用

環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内に、ご使用いただけます。

☑️ リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。

JET

ポリウレタン樹脂 (屋内用)


[材質] ポリウレタン樹脂

[詳細寸法] シート厚 2 mm + 鋳厚 5 mm + 接着テープ厚 1 mm (粘着テープはオモテへのはみ出し防止のため、294 mm角と若干小さめになっています。)

JIS 対応 **ポリ** **ウレタン** **接着** **工法** **屋内** **接着** **テープ付**


JET1-22

[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] **4,300円** / 枚
[色] グレー




JET4-22

[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] **4,300円** / 枚
[色] イエロー



JET1-290

[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] **4,300円** / 枚
[色] グレー



JET4-290


[寸法] 300mm×300mm×8mm
[価格] **4,300円** / 枚
[色] イエロー




※屋内外用点字タイル(TEL-22Y・TEL-290Y、価格3,300円/枚)も販売しておりますので、お問い合わせください。

点字タイルの副資材と取付方法

点字タイルの取付基本作業



①取付の位置決め
配置例に基づき、点字タイルの取付位置を決めます。タイル間のクリアランス(空き)は、3~5ミリ程度とってください。




②マーキング用ガイドテープ貼り
位置決め後、貼付け位置の輪郭(外周)にマーキング用のガイドテープを貼ります。貼付け面(床面)の清掃は確実に行ってください。(貼付け面のホコリ・ゴミ・水分・油分等を良く取り除いてください。)



接着剤
耐熱ハケ塗りHG (コニシポンド)
[内容量] 1.5kg (1缶)
[価格] **9,000円**
※標準塗布量 約45枚 / 1缶



③接着剤(耐熱ハケ塗りHG)の塗布 ※両面テープ併用
ガイドテープ内側に、接着剤をまんべんなく塗布します。うすくのばしてください。
粘着テープが付いていない点字タイルの端部には、塗布しないでください。点字タイル本体が溶けて伸びる原因となります。
塗布量の目安は次のとおりです。1缶(1.5kg)で点字タイル45枚分




④取付け前の準備
接着剤塗布後は必ずオープンタイムをとってください。
冬(5℃)10~20分 春・秋(20℃)10~30分 夏(30℃)5~45分
「コニシ株式会社耐熱ハケ塗りHG」参考資料より



⑤貼付け
点字タイル裏側の離れ紙をはがし、ガイドテープに沿って貼付けます。



⑥圧着
点字タイル貼付け後、ゴムハンマー等で圧着します。
※空気が入らないようにしてください。しっかり圧着されませんと、はがれの原因となります。



⑦接着の固定時間
点字タイルは、貼付け後1~2時間で動かなくなり24~48時間で固定します。固定するまでは、踏まれて動かないように保護してください。
仕上げ
マーキング用ガイドテープを剥がして仕上りです。